

Checkliste für förderfähige Angebote:

Maßnahme Dach/oberste Geschossdecke:

- **U-Wert-Berechnung** Dachaufbau/oberste Geschossdecke
Fördervoraussetzung -> Dachflächen/oberste Geschossdecke Uw-Wert: 0,14 (W/m²K), Dachgauben Uw-Wert: 0,20 (W/m²K)
 - Verwendete Dampfbremse
 - Verwendetes Dämmmaterial
-

Maßnahme Fenster/Haustür:

- Angebot sollte den zukünftig erreichten **Uw-Wert** (Fenster)/**Ud-Wert** (Haustür) enthalten.
Fördervoraussetzung -> Fenster Uw-Wert: 0,95 (W/m²K), Dachflächenfenster Uw-Wert: 1,0 (W/m²K), Haustür Ud-Wert: 1,3 (W/m²K)
 - Fensterfalzlüfter oder Fensterlaibungsdämmung
-

Maßnahme Heizung:

- Heizungsmodell muss förderfähig sein (s. auch Liste der förderfähigen Heizungsanlagen gemäß www.bafa.de)
- Bei einer Gas-Hybrid-Heizung mit Solarthermieanlage, Wärmepumpe/Biomasseanlage müssen die Solarthermieanlage/Wärmepumpe/Biomasseanlage min. 25 % heizungsunterstützend sein
- Beim Einbau einer Wärmepumpe ist der Einbau eines Wärmemengenzählers vorzusehen.
- Hydraulischer Abgleich
- Dämmung der Leitungen